AGRARTECHNIK
LOTHAR BECKER

Combi-Ventil

Verwendung: Das Combi-Ventil eignet sich besonders für den Einbau in Gülleleitungen aus KG- oder PVC-Druckrohr.

Montage: Es kann verklebt, oder mit Muffen und Lippendichtungen eingebaut werden. Der Einbau ist über- und unterflur möglich.

Abmessungen: Ø von 110 bis 315 mm

Druck: Ø 110 – Ø 200 mm bis 4 bar Dauerdruck.
Ø 250 – Ø 315 mm bis 2,5 bar Dauerdruck.

Material: Das Gehäuse besteht aus PVC-Spritzguss.
Die Schrauben, Spaten und Zugstangen sind aus Edelstahl AISI 316.

Zubehör: Bedienungsverlängerung für Unterflureinbau, elektrische oder pneumatische Actuatoren, sowie manuell bedienbare Spindeln sind lieferbar.

Irrtum, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

PVC T-Stück mit V2A Umschaltklappe

Für den Einbau in Gülle-Spülleitungen von Ø 110 – 160 mm.
Das T-Stück ist ein preiswertes Dreiwege-Ventil für Schweinegülle.
Für Unterflurverlegung ist passendes Zubehör lieferbar.
Die Umschaltklappe ist nicht wasserdicht.

GG-Dreiwege-Ventil

Innovatives zylindrisches Antiblockierküken,
Trunnion mounted System.
Perfekte Dichtheit auch bei Vakuum dank Gummidichtung.
ISO 5211 Anschluss für den hydraulischen und pneumatischen Antrieb.
Bedienverlängerung für Unterflureinbau

Lothar Becker Agrartechnik GmbH
Triftstr. 46
38723 Seesen
Telefon: +49 (0) 5381 94220-0
Mail: info@becker-seesen.de
Web: www.becker-seesen.de